

Deckengerät



Für große Räume ohne Zwischendecke und ohne ausreichende Stellfläche auf dem Fußboden


- Die Kombination mit Split-Außengeräten ist ideal für Anwendungen in kleinen Geschäften, Büros oder im Wohnbereich
- Ideal für komfortablen Luftstrom in großen Räumen, dank des Coanda-Effekts: Austrittswinkel bis zu 100°
- Innenräume mit einer Höhe von bis zu 3,8m können ganz einfach ohne Leistungsverluste beheizt oder gekühlt werden!
- Einfacher Einbau sowohl in Neubauten als auch in Modernisierungsprojekten



Sky Air Serie Deckengerät



Für große Räume ohne Zwischendecke und ohne ausreichende Stellfläche auf dem Fußboden



Leistungsdaten				FHA35A9 + RXM35A9	FHA50A9 + RXM50A8	FHA60A9 + RXM60A
Kühlleistung	Nom.		kW	3,40	5,00	5,70
Heizleistung	Nom.		kW	4,00	6,00	7,20
Leistungsaufnahme	Kühlen	Nom.	kW	0,91	1,56	1,73
	Heizen	Nom.	kW	0,98	1,79	2,17
Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse				
		Pdesign	kW	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,24	5,92	6,08
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	191	295	328
	Heizen (durchschnittl. Klima)	Energieeffizienzklasse				
		Pdesign	kW	3,10	4,35	4,71
		SCOP/A		4,43	3,86	3,87
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	979	1.578	1.704

Innengerät				FHA35A9	FHA50A9	FHA60A9
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	235x960x690		
Gewicht	Gerät		kg	24	25	31
Luftfilter	Typ			Kunststoffnetz		
Schallleistungspegel	Kühlen	Niedrig/Nom./Hoch	dBA	31/34/36	32/35/37	33/35/37
	Heizen	Niedrig/Nom./Hoch	dBA	31/34/36	32/35/37	33/35/37
Regelungssysteme	Infrarotfernbedienung			BRC7G53-9		
	Kabelfernbedienung			*W7/S7/K7 / BRC1KPD51W/K		
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung			1~/50/220-240		

Außengerät				RXM35A9		RXM50A8		RXM60A	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe		mm	552x840x350		734x954x401		
Gewicht	Gerät			kg	32		49		
Schallleistungspegel	Kühlen			dB(A)	61		62		63
	Heizen			dB(A)	61		62		63
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.		dB(A)	49		48		
	Heizen	Nom.		dB(A)	49		49		
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min. bis Max.	°C TK			-10~50		
	Heizen	Umgebung	Min. bis Max.	°C FK			-15~24		
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP		Füllmenge: kg / tCO ₂ -Äq.		R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,15/0,78/675		
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD			mm	6,35 (1/4")			
	Gas	AD			mm	9,5 (3/8")		12,7(1/2")	
	Leitungslänge	AG – IG	Min./Max.	m	3/20		3/30		
		System	Vorbefüllt	m			10		
		Zusätzliche Kältemittelfüllmenge				kg/m	0,02 (bei Leitungslängen über 10 m)		
		Niveaunterschied	IG – AG	Max.	m	15		20	
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung			Hz / V	1~ / 50 / 220-240				
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) (4)			A	13				16

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha Serie; (4) Nur in Kombination mit Infrarot- oder Kabelfernbedienung; (5) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt.

Medieninhaber: DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, A-1230 Wien · Tel.: +43 / 1 / 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Hersteller: Print Alliance HAV Produktions GmbH · Herstellungsort: 2540 Bad Vöslau

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe NV / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe NV / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe NV / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor und haftet nicht für Druckfehler. SS FHA-A9 2026 | Juni 2026