

Fully Flat Kassettengerät



Einzigartiges Design auf dem Markt, das sich völlig in die Zwischendecke einfügt

- Bündiger Einbau in Standard-Zwischendeckenmodule, ragt um nur 8 mm heraus
- Verschmelzung von edlem Design mit technischer Spitzenleistung, mit einer weißen oder silber-weißen Oberfläche
- Höhere Energieeffizienz und geringerer Umwelteinfluss durch das neue Kältemittel R-32
- Zwei optionale intelligente Sensoren erhöhen Energieeffizienz und Komfort
- Einzelregelung der Lamellen: Flexibilität zur Anpassung an jede Raumgestaltung ohne Veränderung des Gerätestandortes in Kombination mit der Kabelfernbedienung.



Sky Air Fully Flat Kassettengerät



Einzigartiges Design auf dem Markt, das sich völlig bündig in die Zwischendecke einfügt



BYFQ60B3
Zierblende 4-seitige
Luftausblasing



BYFQ60CS
silberne Designblende



BYFQ60CW
weiße Designblende



Effizienz	Funktionen	Kontrolle und Planung
(optional)		

Leistungsdaten			FFA25A9 + RXM25A9	FFA35A9 + RXM35A9	FFA50A9 + RXM50A8	FFA60A9 + RXM60A
Kühlleistung	Nom.	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
Heizleistung	Nom.	kW	3,20	4,20	5,80	7,00
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel				
		Pdesign	2,50	3,40	5,00	5,70
		SEER	6,17	6,38	5,98	5,76
	Heizen	Jährlicher Energieverbrauch	142	186	292	347
		Energielabel				
		Pdesign	2,31	3,10	3,84	3,96
	(Durchschnittsklima)	SCOP	4,24	4,10	3,90	4,04
		Jährlicher Energieverbrauch	762	1.058	1.377	1.372

Technische Daten - Innengerät				FFA25A9	FFA35A9	FFA50A9	FFA60A9
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	260x575x575			
Zierblende	Model - Abmessungen	H x B x T	mm	BYFQ60CW/CS - 46x620x620 BYFQ60B3 - 55x700x700			
Schalldruckpegel	Kühlen	Niedrig/Hoch	dBA	25/31	25/34	27/39	32/43
	Heizen	Niedrig/Hoch	dBA	25/31	25/34	27/39	32/43

Technische Daten - Außengerät				RXM25A9		RXM35A9		RXM50A8		RXM60A		
Abmessungen	Gerät	H x B x T		mm		552x840x350		734x954x401				
Schalldruckpegel	Kühlen			dBA		46		49		48		48
	Heizen			dBA		47		49		49		49
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min.~Max.	°CDB		-10~50 -15~24						
	Heizen	Umgebung	Min.~Max.	°CWB								
Kältemittel	Typ / Füllmenge	kg / tCO ₂ -Äq. / GWP		R-32/0,76/0,52/675				R-32/1,15/0,78/675				
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD		mm		6,35 (1/4")						
	Gas	AD		mm		9,5 (3/8")				12,7 (1/2")		
	Leitungslänge	AG - IG	Min./Max.	m		3/20				3/30		
	Niveauunterschied	IG - AG	Max.	m		15				20		
Strom - 50Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) ⁽¹⁾			A		13		13		16		

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha series; (4) Nur in Verbindung mit Kabelfernbedienung möglich; (5) keine individuelle Steuerung der Schwingklappen möglich;

(6) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt.

Medieninhaber: DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

Lemböckgasse 59/1/1, A-1230 Wien · Tel.: +43 / 1 / 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Hersteller: Print Alliance HAV Produktions GmbH · Herstellungsort: 2540 Bad Vöslau

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe NV / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe NV / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe NV / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor und haftet nicht für Druckfehler. SS FFA-A9 2026 | Juni 2026