

Roundflow Kassettengerät



360° Komfort mit höchster Effizienz

- Sorgt in Geschäften, Büros und Restaurants für ein komfortableres Umfeld
- Höhere Energieeffizienz und geringerer Umwelteinfluss durch das neue Kältemittel R-32
- Tägliche automatische Filterreinigung führt zu höherer Effizienz und besserem Komfort sowie niedrigeren Wartungskosten (optionales Zubehör).
- Zwei optionale intelligente Sensoren erhöhen Energieeffizienz und Komfort
- Einzelregelung der Lamellen: Flexibilität zur Anpassung an jede Raumgestaltung ohne Veränderung des Gerätestandortes
- Niedrigste Installationshöhe auf dem Markt: 214 mm



Sky Air Roundflow Kassettengerät



360° Komfort mit höchster Effizienz



BYCQ140E
Standard Zierblende



BYCQ140EP
Design Blende Weiß




BYCQ140EB
schwarze Blende



BYCQ140EPB
Design Blende Schwarz



Effizienz	Funktionen	Kontrolle und Planung
 (optional)	 (3)	 (optional) (optional (4)/(6)) (1) (2)



Leistungsdaten			FCAG35B + RXM35A9	FCAG50B + RXM50A8	FCAG60B + RXM60A
Kühlleistung	Nom.	kW	3,50	5,00	5,70
Heizleistung	Nom.	kW	4,20	6,00	7,00
Saisonale	Kühlen	Energielabel			
Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Heizen (Durchschnitts-klima)	Pdesign	3,50	5,00	5,70
		SEER	6,35	6,54	6,40
		Jährlicher Energieverbrauch	193	266	312
		Energielabel			
		Pdesign	3,32	4,36	4,71
		SCOP	4,90	4,30	4,20
		Jährlicher Energieverbrauch	948	1.419	1.569

Technische Daten - Innengerät				FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm		204x840x840	
Zierblende	Model - Abmessungen	H x B x T	mm		BYCQ140EW - 65x950x950 BYCQ140EP - 106x950x950 BYCQ140EGF - 148x950x950	
Schalldruckpegel	Kühlen	Niedrig/Hoch	dBA	27/31		28/33
	Heizen	Niedrig/Hoch	dBA	27/31		28/33

Technische Daten - Außengerät				RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	552x840x350	734x954x401	
Schalldruckpegel	Kühlen		dBA	49	48	48
	Heizen		dBA	49	49	49
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min.-Max.	°CDB		-10~50	
	Heizen	Umgebung Min.-Max.	°CWB		-15~24	
Kältemittel	Typ / Füllmenge	kg / tCO ₂ -Äq. / GWP		R-32/0,76/0,52/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675
Rohrleitungsanschlüsse	Flussigkeit	AD	mm		6,35	
	Gas	AD	mm	9,5 (3/8")		12,7 (1/2")
	Leitungslänge	AG - IG Min./Max.	m	3/20		3/30
	Niveauunterschied	IG - AG Max.	m	15		20
Strom - 50Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) ⁽⁴⁾	A		13	13	16

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha series; (4) MFA wird für Auswahl des Schutzschalters und des FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) verwendet. Weitere Informationen zu jeder Kombination finden Sie im Datenbuch; (5) Nur in Kombination mit Kabelfernbedienung oder Infrarotfernbedienung möglich. (6) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt.

Medieninhaber: DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, A-1230 Wien · Tel.: +43 / 1 / 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Hersteller: Print Alliance HAV Produktions GmbH · Herstellungsort: 2540 Bad Vöslau

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe NV / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe NV / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe NV / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor und haftet nicht für Druckfehler. SS FCAG-B 2026 | Juni 2026