FTXF-F + RXF-F/D9

WANDGERÄT

Sensira

Wandgerät für niedrigen Energieverbrauch und angenehmen Komfort

BLUEVOLUTION

Funktionen:

Heizen | Kühlen | Luftreinigung

Energieeffizienzklasse:

bis zu A+++ bis D A++ (Kühlen)

bis zu A+++ bis D A+ (Heizen)

- Saisonale Effizienz bis A++ im Kühlbetrieb
- Die optionale WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, auf Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit, und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet mit der Onecta App zuzugreifen. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl und vieles mehr regeln! (1)
- Leise im Betrieb: bis zu 20 dB(A)
- Die Entscheidung für eine Anlage mit dem Kältemittel R-32 senkt den Umwelteinfluss auf 68 % im Vergleich zu einer Anlage mit R-410A und führt unmittelbar zu einem niedrigeren Energieverbrauch dank der hohen Energieeffizienz.

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt

sensira BLUEVOLUTION

Sensira

bis zu A+++ A++

bis zu A+++ A+

FTXF-F

RXF-F

ARC470A1

Onecta

Effizienz | Funktionen | Luftreinigung | Kontrolle und Planung

Option

Angaben zur Effizienz			FTXF + RXF	20F + 20F	25F + 25F	35F + 35F	42F + 42F	50F + 50F	60F + 60D9	71F + 71D9
Kühlleistung	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,00/2,4	1,3/2,50/2,8	1,3/3,30/3,8	1,4/4,20/4,3	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/7,30
Heizleistung	Min./Nom./Max.		kW	1,30/2,40/3,30	1,30/2,80/3,70	1,30/3,50/4,40	1,40/4,60/5,00	1,70/6,00/7,70	1,70/6,40/8,00	2,30/8,20/9,00
Leistungsaufnahme	Kühlen	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-/1,53/-	-/1,85/-	-/2,77/-
	Heizen	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-/1,46/-	-/1,63/-	-/2,21/-
Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse								
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER				6,50		6,21	6,15	5,15
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	108	135	188	226	282	342	483
	Heizen (durchschnittl. Klima)	Energieeffizienzklasse								
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A			4,20		4,30	4,06		3,81
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	733	801	867	1.075	1.585	1.654	2.275

Innengerät			FTXF	20F	25F	35F	42F	50F	60F	71F
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	286x770x225					295x990x263	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	45/30/22	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	44/28/22	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Außengerät			RXF	20F	25F	35F	42F	50F	60D9	71D9
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	556x740x343				610x923x367	734x870x373	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dBA	46,0/-/-		48,0/-/-		-/47/-	-/49/-	-/52/-
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dBA	47,0/-/-		48,0/-/-		-/49/-		-/52/-
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK	-10 ~48						
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK	-15 ~18						
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP		kg/tCO$_2$-Äq.	R-32/0,420/675		R-32/0,550/675	R-32/0,750/675	R-32/0,90/675	R-32/1,15/675	
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslange	AG – IG Max.	m	20				30		
	Niveauunterschied	IG – AG Max.	m	12				20		
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)		A	16					20	

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor und haftet nicht für Druckfehler. SS Sensira FTXF | Juli 2025