

WANDGERÄT

Stylish



Elegantes Äußeres, smart im Inneren

Funktionen:



Heizen



Kühlen



Luftreinigung

Energieeffizienzklasse:


bis zu
A+++


bis zu
A+++

- Kompaktes und funktionales Design, passend zu jedem Interieur
- 3 elegante Farben: Weiß, Silber und Mattschwarz
- Energieeffizienzklasse bis A+++ für Heizen und Kühlen
- Luftreinigung durch Filter mit Titanapatit
- Flash Streamer-Technologie für saubere und gesunde Luft
- Neu gestalteter Ventilator sorgt für praktisch geräuschlosen Betrieb
- Intelligenter Wärmesensor und Coanda-Luftstrom bieten perfekte Temperatur- und Luftverteilung

BLUEVOLUTION


www.daikin.at/stylish

Stylish



Angaben zur Effizienz			FTXA + RXA	CTXA15CW/CS/CB	20CW/CS/CB + 20A8	25CW/CS/CB + 25A8	35CW/CS/CB + 35A8	42CW/CS/CB + 42B9	50CW/CS/CB + 50B
Kühlleistung	Min./Nom./Max		kW	Anschließbar ausschließlich an Multisplit- Außengeräte	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Heizleistung	Min./Nom./Max		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825) 	Kühlen	Energieeffizienzklasse							
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Heizen (durchschnittl. Klima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh		80	100	136	196	239
		Energieeffizienzklasse							
		Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
		SCOP/A			5,15			4,60	
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh		653	666	680	1.150	1.217

Innengerät			FTXA	CTXA15CW/CS/CB	20CW/CS/CB	25CW/CS/CB	35CW/CS/CB	42CW/CS/CB	50CW/CS/CB
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	295x798x189					
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / Waschbar					
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/33/24

Außengerät			RXA	Anschließbar ausschließlich an Multisplit-Außengeräte	20A8	25A8	35A8	42B8	50B8
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm		552x840x350			734x954x373	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)		46		49		48
	Heizen	Nom.	dB(A)		47		49		48
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK		-10 ~ 46				
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK		-15 ~ 24				
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP		kg/tCO ₂ -Äq.		R-32/0,76/675/0,52			R-32/1,1/675/0,75	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm		6,35 (1/4")				
	Gas	AD	mm		9,5 (3/8")			9,5 (3/8")	12,7 (1/2")
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)		A		10	13			



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für DAIKIN EUROPE NV / DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH verbindliches Angebot. DAIKIN EUROPE NV / DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. DAIKIN EUROPE NV / DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von DAIKIN.

DAIKIN behält sich das Recht von Modellwechseln vor und haftet nicht für Druckfehler. SS Styling 2025 | Juli 2025