

Stylish

Wandgerät
FTXA-AW/S/T / RXA-A/B



Elegant von außen,
smart im Inneren

- › Kompaktes und funktionales Design passend für jedes Interieur
- › Erreicht A+++ bei Heizen und Kühlen
- › Höhere Energieeffizienz und geringerer Umwelteinfluss durch das neue Kältemittel R32
- › 3 elegante Farboptionen: Weiß, Silber und Blackwood
- › Integrierter Wi-Fi-Adapter für einfache Regelung über Ihr Smartphone
- › Flash Streamer-Technologie erzeugt frische und saubere Luft
- › Rastersensor und Coanda-Luftstrom ermöglichen perfekte Temperatur- und Luftverteilung
- › Neu gestalteter Ventilator sorgt für praktisch geräuschlosen Betrieb


BLUEVOLUTION



Energieeffizienzklasse (bis zu)

A+++

Elegant von außen,
smart im Inneren



Preis inkl. MwSt.	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Fernbedienung) mit FTXA-AW	€	-	1.798,-	1.908,-	2.246,-	2.646,-	2.935,-
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Fernbedienung) mit FTXA-AS	€	-	1.835,-	1.947,-	2.291,-	2.701,-	2.993,-
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Fernbedienung) mit FTXA-AT	€	-	1.913,-	2.028,-	2.387,-	2.814,-	3.112,-

Angaben zur Effizienz		FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42B	50AW/AS/AT + 50B
Kühlleistung	Min./Nom./Max	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
	Heizleistung	Min./Nom./Max	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0
Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse	Anschließbar ausschließlich an Multisplit-Außengeräte	A+++		A++		
		Pdesign		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER	8,75		8,74	8,73	7,50	7,33	
	Jährlicher Energieverbrauch	80		101	137	196	239	
Heizen (Durchschnittl. Klima)	Energieeffizienzklasse	A+++		A++				
	Pdesign	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00		
	SCOP/A	653	666	680	1.156	1.217		
	Jährlicher Energieverbrauch	653	666	680	1.156	1.217		

Innengerät			FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	295x798x189						
Luftfilter	Typ		Abnehmbar / Waschbar						
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/33/24	
Außengerät			RXA	20A	25A	35A	42B	50B	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	550x765x285						
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	46		49		48		
	Heizen	Nom.	47		49		48		
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	-10 ~ 46						
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	-15 ~ 18						
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	kg/tCO ₂ -Äq.	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,3/0,88/675		R-32/1,1/0,75/675		
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG Max.	20						
	Niveauunterschied	IG - AG Max.	15						
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V	1~/50/220-240						
Strom - 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)	A	10		13				



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

Shop G371 / IKEA Mall Shopping City Süd, Eingang 3, Südring, 2334 Vösendorf-Süd · Tel.: 0800-220036 · e-mail: store@daikin.at · www.daikin.at



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.



April 2019



Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

FTXA-A Datenblatt 2019-2020 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.